

linha quadra intense

Especificações técnicas

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico colado heterogêneo com base compactada (HTC)
Classificação de uso	NBR 14971-1	Residencial Intenso (23) e Comercial Intenso (33)
Espessura total	EN ISO 24346 (EN 428)	3 mm
Capa de uso	EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Gramatura	EN ISO 23997	5,46 kg/m ²
Dimensões das régua	EN ISO 24342	960 x 960 mm
Embalagem	ISO 24342	4 placas (3,67 m ²)
Peso total por caixa	ISO 23997	23,53 kg
Armazenamento	-	Empilhamento máximo dois paletes
Padronagem	-	2 padrões contemporâneos
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,25%
Garantia	Residencial: 15 anos	-
	Comercial: 10 anos	-



Instalação
limpa, rápida
e simples



Produto
à prova
d'água



Amigo de
crianças
e pets



Proteção
contra vírus
e bactérias



Limpeza
fácil e
econômica



Longa vida
útil com
beleza



PVC Virgem



Ultra proteção
- Verniz

